

CATALOGO
ALLESTIMENTI
2022



ADINOLFI
ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI PIAGGIO





ADINOLFI



40 YEARS OF EXPERIENCE

L'azienda nasce dallo spirito imprenditoriale di Carmine Adinolfi, che nel corso degli anni ha trasformato una piccola attività in un'azienda leader nel settore, con oltre 40 anni di esperienza e competenze nel campo degli allestimenti.

Le migliori tecnologie impiegate per ogni processo produttivo, con fornitori selezionati sulla base di standard qualitativi rigorosi ci permettono di garantire l'ottimale realizzazione dei nostri allestimenti e fanno della qualità un nostro punto di forza.

La nostra esperienza in allestimenti veicoli commerciali Piaggio ci consente di offrire ai clienti una vasta gamma di soluzioni per ogni necessità e bisogno.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA



Il profilo della sponda a scelta da 30 cm a 40 cm in altezza è realizzato in alluminio rinforzato e presenta un bordo superiore per evitare gli angoli vivi.



L'altezza del piano di carico vantaggiosa di soli 80 cm per la versione PIANALE FISSO e di soli 90 cm per la versione PIANALE RIBALTABILE



Il pianale è interamente rivestito in lamiera zincata da 3mm di spessore per assicurare la massima durata nel tempo, verniciato con una soluzione epossidica che crea una patina anti scivolo.



La cassetta porta attrezzi in zinco dotata di chiusura a chiave permette di alloggiare in modo pratico gli strumenti di lavoro. Possibilità di scelta di varie dimensioni.



I parafanghi in zinco presentano un bordo in gomma anti urto e anti rumorosità.



I minimatic che scegliamo hanno un meccanismo al loro interno che permette di eliminare i rumori dovute dalle vibrazioni



Il paracabina può essere scelto dritto o curvo in base alle proprie esigenze, le doghe di sostegno vengono tagliate al plasma per rendere molto semplice la manovra di retromarcia.



Pianale fisso TW STD.

Pianale fisso per **Piaggio Porter NP6 TW**, ingombri contenuti e ottima sfruttabilità di carico grazie alle generose dimensioni del pianale. Allestimento interamente realizzato a mano usando materiale di alta qualità. Sponde in lega di alluminio rinforzate, pianale in zinco per garantire la massima durata nel tempo, verniciato con materiale epossidico, l'ideale come resa nel tempo ma soprattutto con le sue proprietà antiscivolo rende sicuro il carico di qualsiasi materiale.

Il contro-telaio è realizzato in ferro zincato.



CARATTERISTICA	RUOTA GEMELLA 	
	Passo 3000 mm	Passo 3250 mm
Lunghezza	4435	4685
Larghezza max (escluso specchi retrovisori)	1714	
Larghezza max (incluso specchi retrovisori)	1966	
Allestibilità in lunghezza (min-max)	2420/2800	2940/3400
Carrozzabilità massima in larghezza	1800	
Altezza	1840	
Raggio di sterzata (m)	6,2	6,7
MTT	2800	

ADINOLFI
CONCESSIONARIA PIAGGIO



www.piaggioadinolfi.com

Centina alla francese

Centina alla francese con telone in pvc con meccanismo scorrevole, adatto alle intemperie e agli strappi. Soluzione ideale per chi si occupa di trasporto bibite, elettrodomestici ma anche vivai o ingombranti in generale. La chiusura dei teloni è posta in basso in modo da rendere favorevole lo sgancio rapido del telone. Possibilità di montaggio alto/basso per favorire il trasporto di materiali anche fuori misura.

Dimensioni interne di oltre 5m³.

CARATTERISTICA	RUOTA GEMELLA 	
	Passo 3000 mm	Passo 3250 mm
Lunghezza	4435	4685
Larghezza max (escluso specchi retrovisori)	1714	
Larghezza max (incluso specchi retrovisori)	1966	
Allestibilità in lunghezza (min-max)	2420/2800	2940/3400
Carrozzabilità massima in larghezza	1800	
Altezza	1840	
Raggio di sterzata (m)	6,2	6,7
MTT	2800	





Centina alla francese

L'altezza totale per una centina fissa è consigliabile per un massimo di 195 cm, soluzione differente possibilità di realizzazione centina con alto/basso per raggiungere fino i 220 cm di altezza totale da terra.

Il telaio della centina è strutturato da quattro piantoni fissi con chiusura alla francese, o in alternativa con chiusura ad elastico, con doghe laterali in alluminio removibili che permettono un libero accesso al piano di carico.



Doghe in alluminio ad incastro per uno sgancio rapido





Pianale fisso SW STD.

Pianale fisso per NP6 SW, ingombri contenuti e ottima sfruttabilità di carico grazie alle generose dimensioni del pianale. Allestimento interamente realizzato a mano usando materiale di alta qualità. Sponde in lega di alluminio rinforzate, pianale in zinco per garantire la massima durata nel tempo, verniciato con materiale epossidico, l'ideale come resa nel tempo ma soprattutto con le sue proprietà antiscivolo rende sicuro il carico di qualsiasi materiale.

Il controtelaio è realizzato in ferro zincato.

Esempio di porta – pali a scomparsa interna come
**Optional*



CARATTERISTICA	RUOTA SINGOLA 	
	Passo 2650 mm	Passo 3070 mm
Lunghezza	4085	4550
Larghezza max (escluso specchi retrovisori)	1640	
Larghezza max (incluso specchi retrovisori)	1872	
Allestibilità in lunghezza (min-max)	2070/2350	2490/3200
Carrozzabilità massima in larghezza	1680	
Altezza	1840	
Raggio di sterzata (m)	5,7	6,7
MTT	2260	2400





Pianale ribaltabile trilaterale Piaggio Porter NP6

Ribaltabile trilaterale con impianto di sollevamento elettro/idraulico con pistone a 5 sfili alloggiato su culla in acciaio, pompa di sollevamento da 1700W con angolo di 45°.

Sponde in alluminio realizzate per essere efficienti in termini di peso e robustezza, con un'altezza da 40 cm doppia fodera. Allestimento realizzato con materiale di alta qualità per garantire una lunga durata nel tempo.

1. Il controtelaio, realizzato con longheroni in acciaio, riparte sul telaio gli sforzi trasmessi dal pistone di sollevamento
2. Il puntello di sostegno offre una sicurezza maggiore quando si ha bisogno di effettuare operazioni sotto il Pianale
3. Le sponde del pianale ribaltabile trilaterale sono apribili a bandiera in modo da rendere comodo lo scarico della merce anche senza scendere dal veicolo.
4. L'angolo di alzata di 45° permette un rapido e totale scarico della merce.

CARATTERISTICA	RUOTA GEMELLA 	
	Passo 3000 mm	3250
Lunghezza	4435	4685
Larghezza max (escluso specchi retrovisori)	1714	
Larghezza max (incluso specchi retrovisori)	1966	
Allestibilità in lunghezza (min-max)	2420/2800	2940/3400
Carrozzabilità massima in larghezza	1800	
Altezza	1840	
Raggio di sterzata (m)	5,7	6,2
MTT	2800	





Pianale corto ristretto

Pianale fisso corto pensato appositamente come la soluzione migliore per poter sfruttare a pieno il veicolo anche in contesti urbani dove lo spazio delle carreggiate non permette veicoli voluminosi; infatti la larghezza dell'allestimento è stata diminuita di circa 10cm dalla versione STD.

1. Sponda h 30 cm
2. Paracabina curvo per minor ingombro

CARATTERISTICA	RUOTA SINGOLA 	
	Passo 2650 mm	Passo 3070 mm
Lunghezza	4085	4550
Larghezza max (escluso specchi retrovisori)	1640	
Larghezza max (incluso specchi retrovisori)	1872	
Allestibilità in lunghezza (min-max)	2070/2350	2490/3200
Carrozzabilità massima in larghezza	1680	
Altezza	1840	
Raggio di sterzata (m)	5,7	6,7
MTT	2260	2400





Pianale ribaltabile posteriore completo di gru sollevatrice

Pianale ribaltabile posteriore con paracabina curvo con gru sollevatrice che permette un'estensione massima di 5 metri arrivando ad una portata di circa 990 kg ruotabile a 180°. Funzionamento elettro attuato da una centralina da 1800W con possibilità di lavorare in simultanea.

1. Pistone di blocco al suolo
2. Estensione gru

CARATTERISTICA	RUOTA GEMELLA 	
	Passo 2650 mm	Passo 3070 mm
Lunghezza	4085	4550
Larghezza max (escluso specchi retrovisori)	1640	
Larghezza max (incluso specchi retrovisori)	1872	
Allestibilità in lunghezza (min-max)	2070/2350	2490/3200
Carrozzabilità massima in larghezza	1680	
Altezza	1840	
Raggio di sterzata (m)	5,7	6,7
MTT	2260	2400



1



2



Pianale fisso completo di gru sollevatrice





Kit sovrasponde a rete

Kit sovrasponde chiuso



ADINOLFI

ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI PIAGGIO

Via Provinciale, 152 EX 96
SAN VALENTINO TORIO (SA)
www.piaggioadinolfi.com

INFO: 081-93.92.43

